AL • CA

DI ALBERTO CALASSO

ALCA 21 PE NERO

DESCRIZIONE	SUPPORTO	SPESSORE	COLORE	ADESIVO	LINER	TEMPERATURE	FORMA
Nastro biadesivo in schiuma di polietilene nero a celle chiuse, con spessore di 0,8 mm, protetto con liner in film plastico verde. L'adesivo acrilico utilizzato è stato appositamente studiato per sorreggere carichi pesanti a sbalzo e garantire un'ottima tenuta alla trazione. Grazie alle proprie alte performance, questo prodotto è particolarmente indicato per il fissaggio di superfici ruvide, profili decorativi, luci dei freni e altri accessori automobilistici interni ed esterni al veicolo. L'ALCA PE NERO resiste ai raggi U.V. ed agli agenti inquinanti.	Schiuma di PE nero	0,8 mm	Nero	Acrilico	Film verde	180°C	Fustellati rotoli spolette

COSTRUZIONE			
SUPPORTO PRINCIPALE			
SUPPORTO SECONDARIO			
LINER PRINCIPALE			
LINER SECONDARIO			
ADESIVO LATO APERTO			
ADESIVO LATO PROTETTO			
SPESSORE TOTALE		UNITA' DI MISURA	mm

PROPRIETA' ADESIVE			
PEEL SU ACCIAIO LATO APERTO		UNITA' DI MISURA	METODO
PEEL SU ACCIAIO LATO PROTETTO		N/25 mm	BS 34
R.B.T. LATO APERTO		UNITA' DI MISURA	METODO
R.B.T. LATO PROTETTO		Cm	BS 12
QUICK STICK SU ACCIAIO LATO APERTO		UNITA' DI MISURA	METODO
QUICK STICK SU ACCIAIO LATO PROTETTO		N/25 mm	BS 6
SHEAR SU ACCIAIO LATO APERTO		UNITA' DI MISURA	METODO
SHEAR SU ACCIAIO LATO PROTETTO		Ore	BS 10

PROPRIETA' FISICHE						
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA			UM			
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA BREVI PERIODI			UM			
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE	DA		A	1260		METODO
CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE	DA		A	835		
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA LONGITUDINALE	DA		A	185		METODO
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA TRASVERSALE	DA		A	160		