

**AL·CA**

DI ALBERTO CALASSO

# PISTOLA PER SCHIUMA 909059



## DESCRIZIONE

Modello base di pistola per schiuma poliuretanic. Adatta per tutti i tipi di gas. Adattatore leggero universale per tutte bombole di schiuma a vite. Tubo unico. Tripla guarnizione di tenuta in teflon.

## MODALITA' D'USO

1. Agitare energicamente la bombola contenente la schiuma di poliuretano.
2. Avvitare la bombola sull'adattatore. Non occorre stringere eccessivamente.
3. Qualora la pistola fosse nuova o mai utilizzata, occorre premere il grilletto e lasciare fuoriuscire la schiuma per pochi secondi, al fine di permettere al materiale un completo riempimento del tutto.
4. La pistola è pronta per il suo utilizzo.
5. Il volume di fuoriuscita della schiuma può essere regolato facilmente per mezzo della vite di regolazione posta sull'estremità della pistola oppure attraverso la pressione esercitata sul grilletto.
6. A completo esaurimento della bombola, prima della sua sostituzione, occorre agitare energicamente quella nuova. Quindi smontare quella vuota e avvitare la nuova bombola immediatamente, nel più breve tempo possibile, per evitare che la schiuma solidifichi nell'adattatore.
7. Qualora alcuni residui solidificassero all'interno dell'adattatore, questi possono essere rimossi utilizzando un pezzo di legno o altro materiale simile. Non usare ferri che possono danneggiare le superfici dell'adattatore.
8. Dopo il fermo prolungato della pistola, prima del suo utilizzo occorre pulire la punta dell'ugello con una spazzola metallica o altro.

## AVVERTENZA IMPORTANTE

La bombola contenente il poliuretano espanso deve essere sempre montata sulla pistola, per garantire l'attrezzo sempre riempito di schiuma. Non togliere mai la bombola se non esaurita; qualora fosse necessario, pulire l'adattatore versando del solvente per evitare che la schiuma incolli la bombola all'adattatore.

## CONSIGLI PRATICI

### 1. NON TOGLIERE MAI L'ADATTATORE IN BRONZO DALLA PISTOLA

Se non si deve procedere alla pulizia completa della pistola per motivi particolari, non bisogna mai togliere l'adattatore in bronzo dalla pistola.

### 2. LAVAGGIO COMPLETO DELLA PISTOLA

Si effettua in caso di blocco della pistola, oppure se non si intende utilizzare la stessa per un lungo periodo.

Collegare la pistola alla bombola per pulire l'interno della pistola. Togliere l'adattatore in bronzo e pulire il tutto con il solvente. Smontare la valvola dell'adattatore e pulirla. Rimontare l'adattatore sulla pistola senza dimenticare la guarnizione e stringere con la chiave n° 19.

### 3. LA SCHUMA NON FUORIESCE SUBITO DOPO AVER CAMBIATO LA BOMBOLA DI SCHUMA

Svitare la bombola dell'adattatore. Portare la pistola alla massima apertura con il regolatore ed estrarre finché non fuoriesce più alcuna quantità di schiuma. Pulire l'adattatore con il solvente. Battere leggermente sulla valvola con l'aiuto di un chiodo o di una vite dalla parte della capocchia fino a sbloccare la valvola. Rimontare la bombola e utilizzare.