



DI ALBERTO CALASSO

# Pellicola protettiva ALCA GH 74-B/N

**Metodo di misura** : A.F.E.R.A. = Association des Fabricants Européens de Rubans Auto – Adhésifs.

## Applicazioni:

Pellicola autoadesiva destinata alla protezione temporanea delle seguenti superfici: alluminio anodizzato e non, acciaio inossidabile laminato a freddo, satinati, mill finish e spazzolati, metalli preverniciati, profili in PVC. Le superfici protette con la pellicola trasparente non devono essere esposte alle intemperie. Le superfici protette con la pellicola bianco/nera non devono essere esposte alle intemperie per più di 6 mesi. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione di ottone, rame e leghe contenenti rame. La pellicola ha una garanzia di sei mesi dalla data del ricevimento. La pellicola deve essere stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C, qualora la temperatura di stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.



<b>Tipo di supporto</b>	Polietilene LDPE
<b>Spessore medio (AFERA 4006)</b>	75
<b>Colore</b>	Bianco/Nero
<b>Tipo di adesivo</b>	Gomma, Resine
<b>Adesività su acciaio (AFERA 4001)</b>	80
<b>Carico di rottura longitudinale (AFERA 4004)</b>	> 1,55
<b>Carico di rottura trasversale (AFERA 4004)</b>	> 1,2
<b>Allungamento max longitudinale (4005)</b>	> 350
<b>Allungamento max trasversale (4005)</b>	> 570

## Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità con la superficie da proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. Al.Ca non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.