

Pellicola protettiva ALCA SL 98

Metodo di misura : A.F.E.R.A. = Association des Fabricants Européens de Rubans Auto – Adhésifs.

Applicazioni:

Pellicola autoadesiva destinata alla protezione temporanea di tappeti, moquette e superfici dove è richiesta una elevata adesione. Le superfici protette con la pellicola non devono essere esposte alle intemperie. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità o i prodotti chimici. La pellicola ha una garanzia di sei mesi dalla data del ricevimento. La pellicola deve essere stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C, qualora la temperatura di stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.



Tipo di supporto	Polietilene LDPE
Spessore medio (AFERA 4006)	100
Colore	Trasparente
Tipo di adesivo	Resina sintetica
Adesività su acciaio (AFERA 4001)	400
Carico di rottura longitudinale (AFERA 4004)	> 1,9
Carico di rottura trasversale (AFERA 4004)	> 1,5
Allungamento max longitudinale (4005)	> 370
Allungamento max trasversale (4005)	> 550

Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità con la superficie da proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. Al.Ca non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.