

AL•CA

DI ALBERTO CALASSO

ALCACOL PRO 45

Descrizione

ALCACOL PU 45 è un adesivo ultrarapido nell'asciugatura a base poliuretana, ideale per utilizzo con il legno, garantisce una eccellente adesione e un'ottima resistenza all'acqua. Di qualità professionale, facile applicazione, asciugatura rapidissima. La schiumatura consente il riempimento di eventuali cavità. Resiste all'acqua secondo gli standard (D4 - DIN EN 204). Aderisce praticamente su tutti i materiali tranne PE e PP.

Colore: marrone



Dati tecnici

- Base: poliuretano
- Consistenza: liquida
- Polimerizzazione: con l'umidità
- Tempo d'apertura (*): 10 minuti (20 °C)
- Tempo di restringimento (*): 60- 90 minuti
- Resistenza alla compressione: ca 1 Kg/cm²
- Peso specifico: ca. 1.10 g/ml
- Resistenza all'acqua: D4 secondo le norme DIN EN 204
- Resistenza alla temperatura: da -30 °C fino a + 100 °C
- Resistenza alla rottura: >10N/mm²
- Contenuto solido: 95%
- Copertura: ca 150 ml/m²
- (*) dati dipendenti dalla temperatura, umidità, substrato.
- Campi d'impiego
 - Incollaggio di componenti in legno. Avvolgimento MDF, incollaggio di pannelli, impiallacciatura nell'industria. Ideale per assemblare telai di finestre, stipiti di porte, etc.
 - Accoppiamento di pannelli composti
 - Fissaggio di legni duri: oak, teak, legno tropicale
 - Adesione nelle costruzioni in carpenteria.



DI ALBERTO CALASSO

ALCACOL PRO 45

Istruzioni per l'impiego

La superficie deve essere pulita, sgrassata e spolverata. Una leggera mescolatura aiuta a far penetrare il prodotto nelle cavità o imperfezioni della superficie mantenendo le caratteristiche di incollaggio. Applicare l'adesivo con una spazzola o un "pettine" a denti molto fitti. Unire le parti e tenerle ben compresse per almeno 60 - 90 minuti.

Temperatura d'applicazione: da +5 °C fino a + 35 °C.

Pulire con alcool bianco, acetone

Possibilità di riparazione: con lo stesso prodotto.

Confezioni

Cartuccia in plastica da 750 ml. A richiesta latte da 5 litri e 25 litri

Norme di sicurezza

Osservare le usuali norme igieniche di lavoro. Indossare guanti protettivi

Confezioni

Barattolo in plastica, con beccuccio dosatore, da 250 ml e 750 ml. Bidoncini in plastica da 5 e 25 lt.

Stoccaggio

12 mesi in ambiente asciutto con temperature tra i +5 °C e + 25°C. Non esporre all'umidità

Norme di sicurezza

Osservare le usuali norme igieniche di lavoro. Indossare guanti protettivi.

ATTENZIONE

Le nostre norme tecniche si basano su prove attendibili ed un'esperienza pratica e servono a consigliarVi nella maniera migliore.

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità.

Si consiglia pertanto all'utilizzatore di effettuare delle prove per conto proprio per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate.

Per il resto rimandiamo alle nostre condizioni d'uso.