

AL·CA

DI ALBERTO CALASSO

ALCAZIN

ZINCO SPRAY



Zinco spray ideale per ritocchi e zincatura a freddo. Protegge i materiali trattati dall'ossidazione. Essicca rapidamente non cola. Elevato potere coprente. Disponibile anche liquido.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Elevato contenuto di zinco
- Non cola
- Essicca rapidamente
- Potere coprente elevato
- Non contiene solventi clorurati
- Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione per molto tempo
- Resiste agli agenti atmosferici, al lavaggio, all'ossidazione della nebbia salina
- Forma un film elastico compatto resistente all'abrasione
- Aderisce bene sui materiali su cui viene spruzzato
- Colore come la galvanizzazione a caldo

DESCRIZIONE

Zinco spray ad alto contenuto di zinco particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare o zincare lamierino zincato, per zincare o proteggere dado e bulloni che rimangono alle intemperie per lunghi periodi, per ripristinare il film di zinco su cancelli, porte, lamiere zincate.

La bomboletta è dotata di un tasto erogatore antigoccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso per almeno un minuto fino a quando la pallina all'interno è libera di muoversi. Durante l'applicazione, agitare il prodotto occasionalmente per mantenerlo omogeneo.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.