

## Scheda Tecnica **UNIacryl Skin**

### DESCRIZIONE

UNIacryl Skin è un sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa.

UNIacryl Skin è compatibile con la particolare struttura della malta fina, è verniciabile con quasi tutti i colori murali e offre un'ottima adesione anche su superfici umide e porose. Presenta inoltre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

UNIacryl Skin è stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti esterni ed interni.

### PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	base acrilica
CONSISTENZA	pastosa
ASPETTO	struttura ruvida
CONFEZIONI	cartucce in PE da 310 ml – sacchetti 550 ml.
COLORE	bianco/grigio
VERNICIABILITÀ	sopraverniciabile con quasi tutti i colori. Si consiglia di effettuare prove dirette.

### DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	(1,69 ± 0,05) g/cm <sup>3</sup>
FORMAZIONE PELLICOLA	15-30 minuti
FLESSIBILITÀ CONTINUA	sì
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25 °C fino a +80 °C
DUREZZA Shore A	ca. 25

### APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	Aprire le crepe a forma di cono ed assicurarsi che i supporti siano compatti; eliminare eventuali parti friabili ed inumidire le superfici.
MODO D'IMPIEGO	Estrudere il materiale senza bolle d'aria nella crepa; se necessario lisciare con acqua. Proteggere dalla pioggia fino alla formazione della pellicola. Il materiale ancora fresco può essere pulito regolarmente con acqua.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 °C a +40 °C
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. +10°C + 25°C)

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.