

ALCACLEANER

PROPRIETÀ

ALCACLEANER è un solvente per la schiuma poliuretatica fresca indicato per la pulizia e lo sgrassamento di ferro, acciaio, cromo, alluminio, alluminio anodizzato, legno non laccato e marmo (pietra).

CAMPI D' IMPIEGO

Alcaceleaner rimuove grasso, olio, catrame, fuliggine, cera, residui di polish, schiuma poliuretatica fresca, residui di colla, di sigillanti freschi e riempitivi.

Alcaceleaner si usa anche per la pulizia delle pistole di montaggio. La schiuma essiccata nella pistola non deve essere tolta con oggetti appuntiti.

DATI TECNICI

Colore:	incolore
Solubilità in acqua:	solubile

ISTRUZIONI D'USO

Inumidire un panno di lino o della carta incolore con il detergente Alcaceleaner e pulire la superficie. Ripetere il tutto con un panno pulito. Sulle superfici porose lasciare che il prodotto penetri e pulire solo successivamente.

Il detergente si utilizza sia per la pulizia a mano che per la pulizia delle pistole da montaggio. Per la pulizia a mano, sistemare il tappo nebulizzatore sull'apposito dispositivo per la nebulizzazione. Premendo sul tappo il detergente comincia a fuoriuscire. Per la pulizia della pistola avvitare l'adattatore della dose alla pistola, avendo cura che durante tale azione la dose non sia in posizione obliqua. Per togliere i residui dalla pistola premere delicatamente la leva finché dalla pistola non fuoriesce il detergente. Smettere di premere e lasciar agire il detergente all'interno della pistola per 1 o 2 minuti. Ripetere tale procedimento per 2 o 3 volte ogniqualevolta si ha il bisogno di pulire la pistola.

ATTENZIONE:

- Dopo la pulizia della pistola svitare immediatamente Alcaceleaner dalla pistola.
- Non bisogna mai smontare la pistola.

Prima dell'uso accertarsi che Alcaceleaner non corroda le superfici sulle quali si intende eseguire la pulizia.



ALCACLEANER è un solvente per la schiuma poliuretatica fresca indicato per la pulizia e lo sgrassamento di ferro, acciaio, cromo, alluminio, alluminio anodizzato, legno non laccato.



Facile da utilizzare



Utilizzo in tutte le posizioni (360°)

CONFEZIONAMENTO

- Bombola aerosol da 500 ml
-

STOCCAGGIO

24 mesi (da +5 °C a +25 °C)

Stoccare le bombole in posizione verticale.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE, SICUREZZA E SMALTIMENTO

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta.

AVVERTENZE

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.