

## DISTAC WELD

### ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA

#### CARATTERISTICHE

Aspetto:

Olio trasparente

Base:

Miscela di agenti distaccanti sintetici senza silicone

Propellente:

Idrocarburi denaturati inodori. Infiammabili

Biodegradabilità della base:

Sup. all'85%

Resistenza alla temperatura della base:

Fino a 250°C

Spessore del film:

2-3 µm

**NON CONTIENE SILICONE**

**NON CONTIENE DICLOROMETANO**



#### CAMPI D'IMPIEGO

SALDATURA METALLI.

#### DESCRIZIONE

DISTAC WELD è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli.

È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura.

Grazie alla sua composizione, esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Facilita e velocizza la saldatura e non provoca pori o cricche.

#### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

#### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400/500 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 10610/04W e 10610/05W

*AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.*