

LUBEFIL

LUBRIFICANTE FILANTE SPRAY AD ALTA ADESIVITA'



CARATTERISTICHE

Base: Miscela di oli sintetici altamente lubrificanti con additivo antigoccia ed EP.
Propellenti: Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Aspetto: Lubrificante incolore ad alta viscosità.
Temperatura di applicazione: -10°C/+180°C
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO
NON CONTIENE SILICONE
CONTIENE ADDITIVO EP (ESTREME PRESSION)

PROPRIETÀ

- Resiste all'acqua
- Filante adatto anche per lubrificare in verticale.

CAMPI D'IMPIEGO

PARTI MECCANICHE

DESCRIZIONE

Lubrificante universale ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici.

Resiste all'acqua (dilavamento), agli agenti atmosferici e all'ossidazione.

La temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 180°C.

Non contiene oli minerali che potrebbero macchiare alcuni metalli.

Ha un additivo antigoccia che lo rende filante e adatto anche per lubrificare in verticale.

Ha un additivo EP (estreme pressioni), per lubrificare anche sotto forti attriti.

Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, meccanismi, cerniere, rotaie di cassette, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto, funi, tiranti, cuscinetti a bassi giri, giunti, raccordi e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un lubrificante molto adesivo a base sintetica.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.

Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm.

La bomboletta monta un tasto con una cannucchia già inserita per raggiungere i punti meno accessibili.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 13410/04FIB

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.