

NASTRO AMERICANO TELATO RINFORZATO

Dati tecnici		Physical properties			
		u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap	
Spessore totale	Total thickness	µm	165	150 – 180	
Carico a rottura longitudinale	Longitudinale tensile strength	kg/cm	4,0	3,0 – 5,0	
Allungamento a rottura longitudinale	Longitudinale elongation to breakage	%	20	10 – 30	
Adesione metallo	Adhesion to steel plate	g/cm	900	> 450	
Rolling ball tack	Rolling ball tack	cm	1	≤ 3	

Colori disponibili	Available colours	Grigio, Nero/Grey, Black
Adesivo	Adhesive	Gomma sintetica/Synthetic rubber
Supporto	Backing	Tela politenata/Polyethylene film + fibers

APPLICAZIONE (USE):

Nastro adesivo per riparazioni immediate di uso universale

Universal use adhesive tape for immediate repairing

Ottime prestazioni adesive/ Good adhesive performances

Buona conformabilità / Good Conformability

Lacerabile a mano / Easy tear by hand

Garanzia	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.
Guarantee	The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date.

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.