

NASTRO CARTA ALTE TEMPERATURE – PER CARROZZERIA

Dati tecnici		Physical properties		
		u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
Peso Carta	Paper weight	g/m ²	59	± 5%
Spessore totale	Total thickness	µm	135	± 10%
Carico a rottura longitudinale	Longitudinale tensile strength	kg/cm	4,0	2,0 – 5,0
Allungamento a rottura longitudinale	Longitudinale elongation to breakage	%	9	6 – 12
Adesione metallo	Adhesion to steel plate	g/cm	270	> 180
Rolling ball tack	Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
Resistenza Termica	Temperature Resistance		80°C/1h	
Larghezza rotoli	Rolls width	mm		± 1
Lunghezza rotoli (≤ 132 m)	Rolls length (≤ 132 m)	m		± 1,5%
Lunghezza rotoli (> 132 m)	Rolls Length (> 132 m)	m		± 0,5%

Colori disponibili	Available colours	Avorio*/Ivory*
Adesivo	Adhesive	Gomma naturale/Natural rubber

*Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni.
Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.

APPLICAZIONE (USE):

Nastro maschera per carrozzeria, buona conformabilità e resistenza alla temperatura.

Masking tape for professional car repair applications, good conformability and temperature resistance.

Garanzia	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna se conservato in imballo originale a temperatura ambiente (21 °C) e 50% umidità relativa.
Garantee	The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from date of delivery if stored under normal conditions of 21 °C (70 °F) and 50% relative humidity in the original carton.

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.