

## NASTRO CARTA PER EDILIZIA

Dati tecnici		Physical properties		
		u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
<b>Peso Carta</b>	Paper weight	g/m <sup>2</sup>	59	± 5%
<b>Spessore totale</b>	Total thickness	µm	128	± 10%
<b>Carico a rottura longitudinale</b>	Longitudinale tensile strength	kg/cm	4,0	2,0 – 5,0
<b>Allungamento a rottura longitudinale</b>	Longitudinale elongation to breakage	%	9	6 – 12
<b>Adesione metallo</b>	Adhesion to steel plate	g/cm	250	> 180
<b>Rolling ball tack</b>	Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
<b>Resistenza Termica</b>	Temperature Resistance		60°C/0,5h	
<b>Larghezza rotoli</b>	Rolls width	mm		± 1
<b>Lunghezza rotoli (≤ 132 m)</b>	Rolls length (≤ 132 m)	m		± 1,5%
<b>Lunghezza rotoli (&gt; 132 m)</b>	Rolls Length (> 132 m)	m		± 0,5%

<b>Colori disponibili</b>	Available colours	<b>Avorio*/Ivory*</b>
<b>Adesivo</b>	Adhesive	<b>Gomma naturale/Natural rubber</b>

\*Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni.  
Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.

### APPLICAZIONE (USE):

**Nastro maschera per verniciatura nel settore dell'edilizia e del fai da te.**

Masking tape for general purpose for painting in building and "do it yourself" markets.

<b>Garanzia</b>	<b>Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna se conservato in imballo originale a temperatura ambiente (21 °C) e 50% umidità relativa.</b>
<b>Garantee</b>	<b>The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from date of delivery if stored under normal conditions of 21 °C (70 °F) and 50% relative humidity in the original</b>

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.