

TONDO IN POLIETILENE

PROPRIETA'

- Tondo in polietilene espanso a cellule chiuse.
- Non tossico, imputrescibile, impermeabile.
- Eccellente stabilità dimensionale e resistenza alla deformazione.
- Compatibile con ogni tipo di mastice.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	VALORI	UNITA'	NORME ISO
Densità	40	Kg/m ³	
Colore	Grigio chiaro		
Diametri disponibili	6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50	mm	
Larghezza taglio guarnizioni			
Per spessori fino a 5 mm	Da 8 mm in su		
Per spessori superiori a 5 mm	Da 10 mm in su		
Resistenza alla temperatura	-40°C+ 75°C		
Resistenza alla trazione:			
Longitudinale	400	Kg/cm ²	
Trasversale	310	Kg/cm ²	
Allungamento:			
Longitudinale	15	%	
Trasversale	8	%	
Resistenza alla tensione:			
Longitudinale	108	Kg/cm	
Trasversale	60	Kg/cm	
Elasticità	10	%	
Stabilità dimensionale e resistenza alla deformazione	Eccellente		
Resistenza ai solventi	Buona	W/mk	
Assorbimento d'acqua	Nulla		

AVVERTENZE

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.